事業用等	該当なし	/	交換	×	締付	T
	点検良好	レ	修理	△	清掃	C
	特定整備	○	調整	A	給油(水)	L
					省略	P

定期点検用整備記録簿(12か月定期点検整備)
特定整備記録簿(写)

依頼者(使用者)の氏名又は名称	車名及び型式	自動車登録番号又は車両番号
グルーウェーブ株式会社	日野 2PG-FD2ABG	千葉 100わ7999
住所 千葉県佐倉市生谷 1126	原動機の型式 A05C / 初度登録年又は初度検査年 H31	車台番号 FD2AB-110508

別表3

点検の結果及び整備の概要

■ かじ取り装置
- レ ハンドルの操作具合/ハンドルの遊び、がた
- レ ギヤ・ボックスの油漏れ
- レ ギヤ・ボックスの取付けの緩み
- レ ☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷
- レ ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷
- レ ☆ナックルの連結部のがた
- レ ホイール・アライメント
- / パワー・ステアリングベルトの緩み、損傷
- レ ☆パワー・ステアリング装置の油漏れ
- レ ☆パワー・ステアリング装置の油量
- レ パワー・ステアリング装置の取付けの緩み

■ 制動装置
- レ ブレーキ・ペダルの遊び
- レ ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間
- レ ブレーキの効き具合
- A 駐車ブレーキ・レバーの引きしろ(踏みしろ、ホイール・パークの作動)
- レ 駐車ブレーキの効き具合
- レ ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
- X ブレーキ液の量
- レ マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷
- レ ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷
- レ ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
- / ブレーキ・チャンバのロッドのストローク
- / ブレーキ・チャンバの機能
- / ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・バルブ、リレー・バルブの機能
- レ 倍力装置のエア・クリーナの詰まり
- / 倍力装置の油密・気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能
- / ブレーキ・カムの摩耗
- A ドラムとライニングとのすき間
- レ ☆シューの摺動部分、ライニングの摩耗
- レ ドラムの摩耗、損傷
- レ バック・プレートの状態
- / ☆ディスクとパッドとのすき間
- / ☆パッドの摩耗/ディスクの摩耗、損傷
- レ センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み
- レ センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間
- レ センタ・ブレーキ・ライニングの摩耗/センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
- / 二重安全ブレーキ機構の機能

■ 走行装置
- A ☆タイヤの空気圧(スペアタイヤ含む)
- レ ☆タイヤの亀裂、損傷
- レ ☆タイヤの溝の深さ、異常な摩耗
- レ ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み
- レ ※1 ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷
- / リム、サイド・リング、ディスク・ホイールの損傷
- A ☆フロント・ホイール・ベアリングのがた/リヤ・ホイール・ベアリングのがた

■ 緩衝装置
- レ リーフ・サスペンションのスプリングの損傷
- レ リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷
- レ リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた
- / コイル・サスペンションのスプリングの損傷
- / コイル・サスペンション取付部、連結部の緩み、がた
- / コイル・サスペンション各部の損傷
- レ エア・サスペンションのエア漏れ
- レ ☆エア・サスペンションのベローズの損傷
- レ ☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷
- レ レベリング・バルブの機能
- レ ショック・アブソーバの損傷、油漏れ

■ 動力伝達装置
- レ クラッチ・ペダルの遊び/クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間
- レ クラッチの作用/クラッチの液量
- レ ☆トランスミッション及びトランスファの油漏れ
- レ ☆トランスミッション及びトランスファの油量
- レ ☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
- / ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷
- レ プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた
- レ プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの継手部のがた
- / レ プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた
- レ ☆デファレンシャルの油漏れ/☆デファレンシャルの油量

■ 電気装置
- レ / ☆◎点火プラグの状態/点火時期
- / ディストリビュータのキャップの状態
- レ バッテリのターミナル部の緩み、腐食による接続不良
- レ 電気配線の接続部の緩み、損傷

■ 原動機
- レ 低速と加速の状態/排気ガスの色
- / CO・HCの濃度
- C ☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷
- / ◉エア・クリーナのオイルの汚れ、量
- A レ シリンダ・ヘッド、マニホールドの各部の締付状態
- レ エンジン・オイルの漏れ/燃料漏れ
- レ ファン・ベルトの緩み、損傷/冷却装置の水漏れ

■ ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置
- レ ブローバイ・ガス還元装置のメターリング・バルブの状態
- レ ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷/燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷
- / チャコール・キャニスタの詰まり、損傷
- / 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能
- / 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
- / 二次空気供給装置の機能/排気ガス再循環装置の機能
- / 減速時排気ガス減少装置の機能
- / 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態

■ 付属装置等
- レ 警音器の作用/窓ふき器の作用
- レ 洗浄液噴射装置の作用/デフロスタの作用
- X レ 施錠装置の作用
- レ ☆エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食
- レ ☆遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食
- レ マフラの機能/エア・タンクの凝水
- レ エアコンプレッサの機能
- / プレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能
- / 非常口の扉の機能/車枠、車体の緩み、損傷
- レ ※1 スペアタイヤ取付装置の緩み、がた、損傷
- レ ※1 スペアタイヤの取付状態
- レ ※1 ツールボックスの取付部の緩み、損傷
- / 連結装置のカプラの機能、損傷
- / 連結装置のピントル・フックの摩耗、亀裂、損傷
- / ※2 座席ベルトの損傷・作用
- / 開扉発車防止装置の機能/シャシ各部の給油脂状態

■ 高圧ガスを燃料とする燃料装置等
- レ / 導管、継手部のガス漏れ、損傷/ガス容器取付部の緩み、損傷

■ 車載式故障診断装置
- レ OBDの診断の結果

日常点検

- レ レ エア・ブレーキの空気圧力の上がり具合
- レ レ エア・ブレーキのブレーキ・バルブからの排気音
- / ※1 ディスク・ホイールの取付状態
- レ バッテリの液量/冷却水の量
- / X エンジン・オイルの汚れ及び量
- レ エンジンのかかり具合、異音
- レ ヘッドランプ、ストップランプ、ウインカランプ等の点灯、点滅具合、汚れ、損傷

その他の点検・整備項目等・主な交換部品
- EG OIL AH-2 13ℓ
- OIL エレメント ドレンPK-
- B OIL 75ツ4 OIL LLC 0.3ℓ
- X ワイパーゴム左右
- レ ハブグリス 2
- リヤアウター シール 2

メンテナンスに関するアドバイス
※1 ホイールナットの増し締めは(実施済み 未実施)です。
未実施に○印がある場合は、50~100km走行を目安に増し締めを行って下さい。
- ホイルエレメント 図

次回の定期点検は 年 月です。ご来店をお待ちしております。

[redacted]

整備主任者の氏名	[redacted]
点検の年月日	8年11月16日
整備完了年月日	8年11月17日
点検(整備)時の総走行距離	57511 km

使用者用

●CO、HC濃度(アイドリング時)

CO		%
HC		ppm

●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上)

前輪	左	前 9 mm	後 mm	右	前 9 mm / 後 mm
後輪	左	前 mm	後 8/8 mm	右	前 mm / 後 8/8 mm

●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ

前輪	左	前 6 mm	後 mm	右	前 6 mm / 後 mm
後輪	左	前 mm	後 6 mm	右	前 mm / 後 6 mm

(注)☆印は事業用自動車が3カ月2,000km以下、大型特殊自動車が6カ月4,000km以下の走行距離によって省略出来る項目。
OBDとは車載式故障診断装置を示す。
◉印は大型特殊自動車が対象
◎印は白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は省略できる項目
※1の項目は、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車が対象。
※2印の点検は、人の運送の用に供する自動車に限る。

[redacted]

(普)葉千

注 この記録簿は、一年間携行保存して下さい。